

## Паспорт № 130653-044

### п-Нитрофенол (чда)

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| ТУ, ГОСТ        | ТУ 6-09-3973-75 |
| Партия          | 044             |
| Грузополучатель |                 |

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Дата изготовления | 08.2025                                          |
| Вид и тип тары    |                                                  |
| Формула           | NO <sub>2</sub> C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> OH |

| Наименование показателя                                    | Норма                                                                    | Результаты анализа |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Внешний вид                                                | Белый, желтоватый,<br>розоватый или сероватый<br>кристаллический порошок | Соответствует      |
| Массовая доля основного вещества, % не менее               | 99,0                                                                     | 99,5               |
| Интервал pH перехода окраски от бесцветной к жёлтой        | 5,6-7,6                                                                  | Соответствует      |
| Остаток после прокаливания (в виде сульфатов), %, не более | 0,05                                                                     | 0,02               |
| Температура плавления (в интервале 1°C), °C                | 112-114,5                                                                | Соответствует      |
| Растворимость в растворе NaOH                              | Испытание по п.4.5                                                       | Выдерживает        |
| Испытание на содержание нитрофенолята                      | Испытание по п.4.6                                                       | Выдерживает        |

Гарантийный срок хранения 3 года

Продукт соответствует требованиям ТУ 6-09-3973-75



<https://csdb.ru/p2.php?p=4c6330dc6f4a28ce1712b30a2246ec4e>